

أعمال الأسوار حول الملاعب

١- بالمتر الطولي توريد وعمل سور خارجي للملعب من الشبك الصلب المجلفن مكسو بلاستيك بارتفاع ٣ متر والبند يشمل مواسير قطر ٣ بوصة بارتفاع ٣ متر كل ٣ متر طولي يثبت بها بانوهات شبك سلك مكسو بلاستيك ويشمل عدد ٢ بوابة بسور الملعب وطبقا للرسم المرفق والفئة تشمل الدهان وكل ما يلزم لإتمام العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

٢- تركيب السلك الخاص بالسور من الشبك المجدول علي فتحات مربعة مقاس ٥٠مم من الصلب المجلفن (جلفنة ٣٣٦ جم/م²) بقطر ٢.٧٧ ومغلف بطبقة من البولي نيل كلوريد PVC ليصبح القطر الخارجي ٣.٧٧ مم علي أن يكون تركيب السلك علي الاعمدة والمدادات بواسطة كليسات ويتم تركيب سلك صلب بقطر ٤ مم أفقيا ما بين المدادات يدكك في الشبك ويشد بين الاعمدة لزيادة استواء الشبك .

٣- يتم دهان الاعمدة والمدادات بالروابط وكافة الأجزاء بطبقة من البرايمر العادي ثم طبقتين من البوية الخضراء الخاصة بالمعادن والبند يشمل البوابة الرئيسية للملاعب (لدخول المعدات والأجهزة) عرض ٣م من هيكل المواسير الصلب والشرائح المعدنية ومركبة علي مفصلات متينة من الصلب ومجهزة باللوازم خاصة (كالون- تريباس- أيادي للفتح) والأبواب مجلدة بشبابيك سلك مغلفة بالبلاستيك وكذلك بوابة دخول الأفراد بعرض ١.٢ بارتفاع ٢.٢ ضلفة واحدة بنفس مواصفات البوابة الرئيسية .