

المواصفات العامة لمنتجات الإكريلك

مميزات خاصة بالمنتج :

- (١) قوة تحمل .
- (٢) صيانة وقائية فقط .
- (٣) تكلفة مثالية .
- (٤) ألوانها زاهية ومتعددة ٤ ألوان
- (٥) مقاومة للعوامل الجوية .
- (٦) مقاومة للاحتكاك والأشعة فوق بنفسجية.
- (٧) غير منفذ للمياه .
- (٨) سمك المنتج النهائي ٢ مم .

طريقة التركيب :

يتم التركيب على طبقة من الإسفلت الناعم بواسطة الفنيين المؤهلين من الشركة وذلك باستخدام مساحات كاوتشوك خاصة لفرد الأكريلك على الأرضية الإسفلتية على عدة طبقات .

التخطيط :

يتم باللون الأبيض من مادة الأكريلك الخاصة بالتخطيط وفي حالة مضمارات المشي يتم عمل أرقام كل ٥٠ م أو كل ١٠٠ م لبيان مسافة المشي لمستخدمي المضمار .

العرض الفني الموضح للمنتج Soft acrylic سمك ٥ - ١٠ مم للملاعب المتعددة (مضمار الجري والمشى / سلة / يد / طائرة / قدم خماسي / تنس أرضي)

مقدمة

وهو منتج ماركة نوان سبورت المصنع من خامات الاكليك الشفاف المستورد والملون طبقا لرغبات العميل (أحمر - أزرق - أخضر) تحت إشراف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبقاً لاختبارات المركز القومي للبحوث وهو منتج متعدد الأغراض للاستخدام الخارجي مقاوم لأشعة الشمس والاحتكاك والبري ومانع للتزحلق ومقاوم للمياه ، يتم توريد وتركيب المنتج على أرضية مستوية تماما من الخرسانة (الاسفلتية) أو الخرسانة الأسمنتية باستواء تام وميول في اتجاه الصرف ويتكون المنتج من عدة طبقات حسب السمك المطلوب.

الطبقة الأولى

وهي طبقة من البرايمر وهي مكونه من الاكليك المخلوط بطريقة خاصة وذلك لسد المسام الموجودة بالأرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة بها.

الطبقة الثانية

وهي طبقة الريسيرفيس وهي مكونه من طبقة من الاكليك غليظ القوام باللون الاسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة الثالثة

هي طبقة من الاكليك غليظ القوام باللون الاسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة الرابعة

وهي أيضا طبقة من الاكليك غليظ القوام باللون الاسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة الخامسة

تكرار لطبقة الاكليك غليظ القوام باللون الاسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة السادسة

تكرار لطبقة الاكليك غليظ القوام باللون المطلوب المخلوط ببودرة الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة السابعة

هي من نفس الطبقة السابقة ولكن بكثافة اقل من السابقة وذلك للحصول علي سطح أملس لاستقبال الطبقة النهائية ثم تخطيط الملاعب

الطبقة الثامنة

هي طبقة نهائية ملونة إضافية لأعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة للمنتج .

التخطيط

ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة .

الطبقة التاسعة

وهي طبقة الحماية وهي مكونه من طبقة الاكليك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة لتغطية الملعب بعد تمام الانتهاء من التخطيط لمقاومة الاحتكاك والبري ومانعة للتزحلق ومقاومة لأشعة ال-UV

**المواصفات الفنية للأرضيات هارد اكريليك سمك (١ - ٢ مم)
للملاعب المتعددة (مضمارا لجرى والمشي- سلة - يد - طائرة - قدم خماسي - تنس أرضي)**

مقدمة

وهو منتج ماركة نوان سبورت المصنع من خامات الاكليرك الشفاف المستورد والملون طبقا لرغبات العميل (أحمر - أزرق - أخضر) تحت إشراف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبقاً لاختبارات المركز القومي للبحوث وهو منتج متعدد الأغراض للاستخدام الخارجي مقاوم لأشعة الشمس والاحتكاك والبري ومانع للتزحلق ومقاوم للمياه ، يتم توريد وتركيب المنتج على أرضية مستوية تماما من الخرسانة (الاسفلتية) أو الخرسانة الأسمنتية باستواء تام وميول في اتجاه الصرف ويتكون المنتج من عدة طبقات حسب السمك المطلوب.

الطبقة الأولى :

وهي طبقة البرايمر وهي عبارة عن طبقة من الاكليرك المخلوط بطريقة خاصة لسد المسام الموجودة بالأرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة .

الطبقة الثانية :

وهي طبقة الريسرفس وهي عبارة عن طبقة من الاكليرك المخلوط بطريقة خاصة بمادة بودرة السليكا فلور للحصول على سطح مستوى تماما واستقبال الطبقة التالية .

الطبقة الثالثة :

وهي طبقة البريكوت وهي عبارة عن طبقة من الاكليرك غليظ القوام طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة وامتصاص للصدمات .

التخطيط :

ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكليرك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة .

الطبقة الرابعة :

وهي طبقة الحماية وهي مكونه من طبقة الاكليرك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة لتغطية الملعب بعد تمام الانتهاء من التخطيط لمقاومة الاحتكاك والبري ومانعة للتزحلق و مقاومة لأشعة الـ UV